

## 全自动电热脱蜡釜

脱蜡釜，是精铸生产中的型壳脱蜡专用设备。



### 特点

- **炉釜一体**

本设备电热蒸气锅炉和脱蜡釜的一体化,占地面积小,热效率高,节能环保,无污染

- **控制先进**

采用 PLC 程序控制,保证温度、压力、水位、充气、保压、排气及操作门等逻辑连锁控制,实现除开关操作门及取放物料外的全自动控制。自动上水、停水,高低水位采用自动声光报警,无触点加热,可加热能回收装置以节约能源。

- **安全性好**

确保满足压力容器使用的一切安全规程。温度安全控制,压力安全控制,安全阀保护,关门不到位不能送气,釜内有压打不开门,内胆排气阀打开时外胆向内胆不能充气,釜门有余压保护等七种安全保护。操作门前装有明显的安全操作警示牌。

- **配置高档**

关键的控制元件均采用合资产品或进口产品,关键的阀为英国进口阀门。

- **节能环保**

釜体外壳采用新型保温材料,导热系数低,隔热效果好,降低了燃料消耗,属节能环保型设备。

- **外形美观**

我公司在设备的设计上,除了注重内在质量外,还特别注重外观设计和表面处理,真正做到了工艺合理、技术先进、造型美观、色彩流畅。

## 基本参数

型号	YT-DRTF800	YT-DRTF1000	YT-DRTF1200	YT-DRTF1400
内胆尺寸	Φ800×1200mm	Φ1000×1200mm	Φ1200×1500mm	Φ1400×1600mm
内胆材料	碳钢或不锈钢	碳钢或不锈钢	碳钢或不锈钢	碳钢或不锈钢
使用温度	≤179℃	≤179℃	≤179℃	≤179℃
设计压力	1.0 MPa	1.0 MPa	1.0 MPa	1.0 MPa
保压时间	0~60min (可调)	0~60min (可调)	0~60min (可调)	0~60min (可调)

注：我公司可根据客户的具体要求设计生产  
该设备还可以配备能量回收装置，以节省成本。